purogerm

DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE ET FONGICIDE

AÉROSOL DÉSINFECTANT PUISSANT ET DÉSODORISANT

Grand format 750 ml

pH 5

▶Désinfectant de contact des surfaces et des tissus (mobiliers, appareils, tables d'examens, chariots, poignées, matelas, rideaux, literies, couvertures, chaussures)

▶S'utilise aussi en pulvérisation dans l'atmosphère pour laisser une agréable fraîcheur mentholée.

▶Excellent pouvoir de désodorisation : stoppe la source du développement des microorganismes

▶Synergie de 3 principes actifs désinfectants pour une plus grande efficacité

▶Diffusion fine sans retombée

▶Sans aldéhydes, formol, phénol

LIEUX D'UTILISATION
Particulièrement recommandé pour lutter contre les infections dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, maternités, crèches, écoles, salles d'attente, ambulances, véhicules sanitaires et de transports et toutes collectivités en général.

NORMES MICROBIOLOGIQUES
Activité bactéricide
EN 1040 en 2 mn sur *Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus*
EN 1276 en 2 mn sur *Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae*
Activité fongicide
EN 1275 en 5 mn sur *Candida albicans, Aspergillus niger*
EN 1650 en 5 mn sur *Candida albicans, Aspergillus niger*

MODE D'EMPLOI
Agiter avant l'emploi et vaporiser en tenant l'aérosol vertical
Désinfection des surfaces (mobiliers, appareils, tables d'examen, chariots, poignées, matelas, literie, couvertures, chaussures, etc.) : pulvériser le produit à une distance de 25 cm environ en formant un écran total, laisser agir sans rincer.
En atmosphère, pour une désodorisation de l'air ambiant :
Pulvériser dans les pièces à raison de 3 à 5 sec pour une pièce de 30 à 50 m3.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide fluide limpide incolore
Densité : <1
Usage Biocide : TP2. Chlorure de didécyldiméthylammonium (0,030 % m/m), Glyoxal (0,024 % m/m), Polyhexaméthylène biguanide (0,012 % m/m)
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONS D'EMPLOI :
Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés

FT283080 -0314

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**	**www.purodor-marosam.com**

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02